

# ACQUA **SHIELD**



## READY

## Membrana impermeabilizzante elastomerica liquida a indurimento rapido

### VANTAGGI

- Rapido, consente di piastrellare dopo 2 ore\*
- Nastro impermeabile di raccordo non necessario
- Sigilla crepe da ritiro e fessure sino a 3 mm
- Aderisce direttamente ai tubi di metallo, PVC e ABS
- All'interno ed all'esterno per docce, bagni, centri benessere, vasche idromassaggio, piscine, cucine, balconi e terrazzi
- Alta resa 5,30 m<sup>2</sup> per secchio da 5 kg

### VANTAGGI APPLICATIVI

- Estremamente morbido e veloce da applicare, richiede lo stesso sforzo di una pittura
- Una volta indurito cambia colore da verde chiaro a verde oliva
- Non contiene solventi
- A basse emissioni di VOC
- Il secchio ovale permette di inserire il rullo



**Benfer**  
A BRAND OF LATICRETE



#### Dati Tecnici del Prodotto

Natura:	Dispersione polimerica liquida
Colore:	Verde chiaro
Conservazione e Durata:	24 mesi in imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto
Infiammabilità:	No
Densità:	1360 kg/m <sup>3</sup>
Rapporto di impasto:	Pronto all'uso
Tempo di miscelazione:	Mescolare a mano pochi secondi
Consistenza dell'impasto:	Cremosa
Temperatura di applicazione:	Da + 10°C a + 35°C
Spessore minimo/massimo film asciutto:	0,5 - 0,8 mm
Permeabile al vapore	
Transitabilità leggera su supporti asciutti:	2 ore*
Posa di piastrelle:	2 ore*
Adesione iniziale:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione dopo immersione in acqua:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione dopo calore:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione dopo cicli gelo/disgelo:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione dopo immersione acqua di calce:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione dopo immersione in acqua clorata:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Impermeabilità:	Nessuna penetrazione
Crack-bridging:	> 5 mm
Crack bridging ability a bassa temperatura (-5°C):	> 0,75 mm
Resistenza alla trazione:	1,8 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura:	250%
Resistenza alla temperatura:	Da -20°C a +130°C

\* dati rilevati a +23°C, 50% umidità relativa

