



## Declaration of performance

Dichiarazione di prestazione

**No. 11000**

according to Annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011

**1. Unique identification code of the product type:**

**ACQUASHIELD+**

*Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:*

**2. Identification, batch no.:** see packaging of the product

*Identificazione, numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto*

**3. Intended use:** Liquid applied cement based waterproofing product for use under ceramic tiles in exterior area. EN 14891 CM

*Uso previsto: Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrelature di ceramica incollate con adesivi. EN 14891 CM*

**4. Manufacturer:**

LATICRETE Europe s.r.l. a socio unico,

*Produttore:*

Via Paletti snc, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italy

**5. Authorized representative:** Not relevant

*Mandatari autorizzati: Non pertinente*

**6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as:** System 3

*Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 3*

**7. In the case of a declaration of performance relating to a construction product that falls within the scope of application of a harmonized standard:** EN 14891: 2012

Notified test laboratory: **Modena Centro Prove srl** Via Sallustio 78, Modena, Italy, identification number **1599** performed the determination of the product-type based on type testing under system 3 and issued: test report **20153980**

*Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EN 14891:2012*

*Il laboratorio notificato: **Modena Centro Prove srl** Via Sallustio 78, Modena, Italia, numero di identificazione **1599** ha eseguito il test di tipo iniziali (ITT) secondo il sistema 3 ed emesso i certificati di prova: **20153980***

**8. European Technical Assessment:** Not relevant

*Valutazione tecnica europea: Non pertinente*

### Globally Proven Construction Solutions

## 9. Declared Performance:

*Prestazione dichiarata:*

<b>Essential characteristic</b> <i>Caratteristiche essenziali</i>	<b>Performance</b> <i>Prestazione</i>	<b>Harmonized technical specification</b> <i>Specificazione tecnica armonizzata</i>
<b>Initial adhesive tensile strength</b> <i>Adesione a trazione iniziale</i>	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891: 2012
<b>Tensile adhesion strength after water immersion</b> <i>Adesione a trazione dopo immersione in acqua</i>	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Tensile adhesion strength after heat ageing</b> <i>Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</i>	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles</b> <i>Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo</i>	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Adhesive tensile strength after contact with lime water</b> <i>Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce</i>	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Water impermeability</b> <i>Impermeabilità</i>	No water penetration <i>Nessuna penetrazione</i>	
<b>Crack bridging</b>	≥ 0.75 mm	
<b>Dangerous ingredients</b> <i>Rilascio di sostanze pericolose</i>	See SDS <i>Vedi SDS</i>	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is conform to the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

*La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.*

*Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.*

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

*Firmato a nome del produttore da:*

Technical Manager  
CORRADO SCOLLO



Castelnuovo Rangone, 01.10.2021

Current material safety data sheet and technical data sheet is downloadable under: [www.benfer.it](http://www.benfer.it)

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da: [www.benfer.it](http://www.benfer.it)



1599

Laticrete Europe srl a socio unico  
**via Paletti snc,**  
**41051, Castelnuovo Rangone (MO)**  
**Italy**

15

DoP n° 11000

EN 14891:2012

**ACQUASHIELD+**

Liquid applied cement based waterproofing product  
for use under ceramic tiles in exterior areas

EN 14891 : CM

• Initial tensile adhesion strength	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
• Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
• Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
• Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
• Adhesive tensile strength after contact with lime water	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
• Water impermeability	No water penetration
• Crack bridging	$\geq 0.75 \text{ mm}$
• Dangerous ingredients	See SDS