



Declaration of performance

Dichiarazione di prestazione

according to Annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011

No. 1080

- 1. Unique identification code of the product type:** **BENFERFLEX RAPIDO**
Codice di identificazione unico del tipo di prodotto
- 2. Identification, batch no.:** see packaging of the product
Identificazione, numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto
- 3. Intended use:** Improved, fast setting, cementitious adhesive for ceramic tile. Internal and external use.
EN 12004 C2F TE S1
Usa previsto: Adesivo cementizio migliorato a presa rapida per rivestimenti ceramici. Uso interno ed esterno.
EN 12004 C2F TE S1
- 4. Manufacturer:** LATICRETE Europe s.r.l. a socio unico,
Produttore: Via Paletti snc, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italy
- 5. Authorized representative:** Not pertinent
Mandatari autorizzati: Non pertinente
- 6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as:** System 3 Reaction for fire: CWFT
Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 3 Reazione al fuoco CWFT
- 7. In the case of a declaration of performance relating to a construction product that falls within the scope of application of a harmonized standard:** EN 12004:2007+A1:2012
Notified test laboratory: Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica Via Martelli, 26 - 40138 Bologna, Italy, identification number: 1477 performed the determination of the product-type based on type testing under system 3 and issued: test report 2602/04

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EN 12004:2007+A1:2012
Il laboratorio notificato: Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica Via Martelli, 26 - 40138 Bologna, Italy, numero di identificazione: 1477 ha eseguito i test di tipo iniziali (ITT) secondo il sistema 3 ed emesso i certificati di prova: 2602/04
- 8. European Technical Assessment:** Not pertinent
Valutazione tecnica europea: Non pertinente

Globally Proven Construction Solutions

9. Declared Performance:

Prestazione dichiarata:

Essential characteristics <i>Caratteristiche essenziali</i>	Performance <i>Prestazione</i>	Harmonized technical specification <i>Specificazione tecnica armonizzata</i>
Reaction to fire <i>Reazione al fuoco</i>	Class E	EN 12004:2007+A1:2012
Bond strength as/ Forza di adesione <ul style="list-style-type: none"> • Early tensile adhesion strength <i>Adesione a trazione anticipata</i> • Initial tensile adhesion strength <i>Adesione a trazione iniziale</i> 	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Durability for/ Durabilità <ul style="list-style-type: none"> • Tensile adhesion strength after water immersion <i>Adesione a trazione dopo immersione in acqua</i> • Tensile adhesion strength after heat ageing <i>Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</i> • Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles <i>Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo</i> 	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Release of dangerous substances <i>Rilascio di sostanze pericolose</i>	See/ Vedi SDS	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is conform to the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Firmato a nome del produttore da:


Technical Manager
CORRADO SCOLLO



Castelnuovo Rangone, 29.10.2021

Current material safety data sheet and technical data sheet is downloadable under: www.benfer.it

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da: www.benfer.it

 1477	LATICRETE Europe srl a socio unico via Paletti snc, 41051, Castelnuovo Rangone (MO) Italy
04 DoP n°1080 EN 12004:2007+A1:2012 BENFERFLEX RAPIDO Improved, fast setting cementitious adhesive for internal and external tiling	
Reaction to fire	Class E
Release of dangerous substances	see MSDS
Bond Strength, as:	
• Early tensile adhesion strength	≥ 0.5 N/mm ²
• Initial tensile adhesion strength	≥ 1.0 N/mm ²
Durability, for:	
• Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1.0 N/mm ²
• Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1.0 N/mm ²
• Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles	≥ 1.0 N/mm ²